

Magma

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Composición / Composition: 100% POLIESTER

Ancho / Width / Largeur: 140 cms.

Peso / Weight / Poids: 410 gr/m²- 574 gr/ml

Resistencia al rasgado / Tear Strength / Résistance à la déchirure		
Urdimbre / Warp / Châine:	47 N	ISO 13937-3:2000
Trama / Weft / Trame:	63 N	ISO 13937-3:2000
Resistencia de las costuras / Seam strength / Résistance des coutures		
Urdimbre / Warp / Châine:	504 N	ISO 13935-2:2014
Trama / Weft / Trame:	596 N	ISO 13935-2:2014
Deslizamiento de las costuras / Seam slippage / Résistance des coutures		
Urdimbre / Warp / Châine:	1,4 mm	ISO 139936-2:2004
Trama / Weft / Trame:	1,2 mm	ISO 139936-2:2004
Resistencia a la rotura / Breaking strenght / Résistance à la déchirure		
Urdimbre / Warp / Châine:	923 N	ISO 13934-1:2014
Trama / Weft / Trame:	572 N	ISO 13934-1:2014
Resistencia a la tracción / Tensile strenght / Résistance à la traction		
Urdimbre / Warp / Châine:	864 N	ISO 13936-2:2014
Trama / Weft / Trame:	506 N	ISO 13936-2:2014
Resistencia a la abrasión / Abrasion resistance / Résistance à l'abrasion:		
Ciclos / Cycles / Cycles:	>50.000	ISO 12947-2:2016
PRUEBA DEL CIGARRILLO / Cigarette Testt / Test de la Cigarette	PASS	ISO 1021-1:2006-BS 5852 part 1
Solidez de los colores a la luz		
Colour fastness to light / Résistance à la lumière	4	ISO 105-B02:2014
Solidez a la limpieza en seco		
Rubbing solvents / Résistance au nettoyage à sec	4-5	ISO 105-D01:2010
Solidez de los colores al lavado		
Rubbing fastness in humid stat'e / Résistance au nettoyage	4-5	ISO 105-X12:2016
Resistencia al pilling		
Pilling resistance / Résistance au pilling	4-5	ISO12945-1:2000

INSTRUCCIONES DE LAVADO / WASHING INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE LAVAGE



Lavado a máquina, máximo a 30° C con detergentes neutros.
Washing machine, maximum 30° C with neutral detergents.
Lavage à un maximum de 30° C avec un détergent neutre.



Planchar por la cara posterior, máx., 110°.
Iron only the rear side, at a maximum of 110°.
Repasser par la façade derrière, 110° au maximum.



Puede lavarse en seco.
It can be dry cleaned.
Il peut être nettoyé à sec.



Evitar secar al sol.
Avoid drying in the sun.
Éviter sécher au soleil.



No usar lejía.
Do not use bleach.
Ne pas utiliser eau de Javel.



No escurrir, retorcer o centrifugar.
Do not wring, no centrifugate.
Ne pas essorer, tordre ou essorage.



No secar en secadora.
Do not tumble dry.
Ne pas sécher en machine.