

SL 309

CARACTERÍSTICAS TÉCNICA / PRODUCT PROFILE

Conforme a / According: DIN EN 14465:2006

Longitud del rollo / Roll length:50 m.

Ancho utilizable / Usable width:143 cm (± 2 cm)

Peso / Weight:410 g/m (± 5 %)

Composición / Composition:100% Polyester

Ensayo / Test	Método de Ensayo / Test method	Unidad de medida / Measurement unit	Valor obtenido / Obtained value	
Resistencia a la abrasión / Abrasión resistance	EN ISO 12947-1 EN ISO 12947-2	Ciclos / Revs.	> 100 000	
Resistencia al Pilling / Resistance to pilling	EN ISO 12945-2 (2000 T/revs.)	Grado / Grade	4	
Resistencia al deslizamiento de la costura / Seam slippage	EN ISO 13936-2	mm	Urdimbre / Warp 1,6	Trama / Weft 2,0
Resistencia a la tracción / Tensile strength	EN ISO 13934-1	N (%)	Urdimbre / Warp 1165 (25,3)	Trama / Weft 1684 (21,3)
Resistencia al desgarre / Tear strength	EN ISO 13937-3	N	Urdimbre / Warp 125,5	Trama / Weft 161,1
Solidez del color al frote / Colour fastness to rubbing	EN ISO 105-X12	Grado / Grade	Seco / Dry 5	Húmedo / Wet 5
Solidez del color a la luz / Colour fastness to light	EN ISO 105-B02	Grado / Grade	> 5	

Colorantes AZO / AZO dye stuffs:Indetectables / Undetectable

Resistencia al fuego / Fire protection:Bajo pedido / On request (BS 5852)

Información adicional / Additional information:Este producto cumple con la Directiva de la UE 2002/61/EC y el Reglamento de la UE sobre sustancias químicas (EC) No. 1907/2006 (REACH) / Our product satisfy to the EU-Directive 2002/61/EC and European Chemicals Directive (EC) No. 1907/2006 (REACH)

Ensayado por / Tested by:CTL® GmbH Chemisch-Technologisches Laboratorium Carl-Bertelsmann-Str. 66 / 33332 Gütersloh - Germany

Los resultados de la prueba se obtuvieron de varias muestras y, por lo tanto, representan valores indicativos promedio

/ Test results were gathered from various samples and therefore represent average indicative values.