

# SL 133

## ARTIKELPASS / PRODUCT PROFILE

### CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Gemäss / According / Według: DIN EN 14485: 2006

Rollenlänge / Roll length / Ilość mb. w belce : ≈ 50 m.  
Nutzbreite / Usable width / Szerokość użytkowa : 145 cm (+/- 2 cm)  
Gewicht / Weight / Waga : 470 g/m (+/- 5%)

Zusammensetzung / Composition / Skład : 100% Polyester

| Prüfung / Test / Badanie                                                   | Prüfverfahren<br>Test method<br>Metoda badania | Einheit / Unit<br>Jednostka | Ergebnis / Result / Wynik |                        |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|
|                                                                            |                                                |                             | Kette / Warp<br>Osnowa    | Schuss / Weft<br>Wątek |
| Scheuerfestigkeit / Abrasion resistance<br>Odporność na ścieranie          | EN ISO 12947-1<br>EN ISO 12947-2               | Touren / Revs.<br>Suwy      | 155 000                   |                        |
| Pillbildung / Resistance to pilling<br>Odporność na pillling               | EN ISO 12945-2<br>(2 000 T/revs.)              | Note / Grade<br>Stopień     | 4-5                       |                        |
| Nahtschibewiderstand / Seam slippage<br>Przesunięcie nitek w szwie         | EN ISO 13936-2                                 | mm                          | 2,5                       | 2,0                    |
| Zugfestigkeit / Tensile strength<br>Wytrzymałość na rozciąganie            | EN ISO 13934-1                                 | N (%)                       | 1596 (51,8)               | 1403 (42,1)            |
| Weiterreißfestigkeit / Tear strength<br>Wytrzymałość na rozdzielanie       | EN ISO 13937-3                                 | N                           | 206,6                     | 182,6                  |
| Reibechtheit / Colour fastness to rubbing<br>Odporność wybarwień na tarcie | EN ISO 105-X12                                 | Note / Grade<br>Stopień     | trocken / dry<br>suche    | nass / wet<br>mokre    |
|                                                                            |                                                |                             | 4-5                       | 4-5                    |
| Lichtechtheit / Colour fastness to light<br>Odporność wybarwień na światło | EN ISO 105-B02                                 | Note / Grade<br>Stopień     | 4                         |                        |

Azofarbstoffe / AZO dye stuffs / Barwniki azowe : Nicht nachweisbar / Undetectable / Nie wykryto  
Feuerschutz / Fire protection / Trudnopalność : Auf Anfrage / On request / Na zamówienie (BS 5852)  
Sonstige Angaben / Additional information : Dieses Produkt entspricht der EU-Richtlinie 2002/61/EG und der EU  
Chemikalien-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)  
Our product satisfy to the EU-Directive 2002/61/EC and European  
Chemicals Directive (EC) No. 1907/2006 (REACH)  
Produkt ten spełnia wymogi dyrektywy 2002/61/WE i dyrektywy Europejskiej  
Agencji Chemicznych nr 1907/2006 (REACH)  
Geprüft durch / Tested by : CTL® GmbH Chemisch-Technologisches Laboratorium  
Badania wykonane przez : Carl-Bertelsmann-Str. 66 / 33332 Gütersloh - Germany

Die Tests wurden mit verschiedenen Mustern durchgeführt, deshalb verstehen sich die Ergebnisse als mittlere indikative.

Test results were gathered from various samples and therefore represent average indicative values.

Niektóre z badań zostały przeprowadzone na różnych próbkach, stąd też wyniki przedstawiają średnią wartość.