

SL 173



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Composición / Composition: 100% PES
Ancho / Width / Largeur: 140 cms / 54 in
Peso / Weight / Poids: 430 gr/m²- 602 gr/ml

Resistencia de rotura al rasgado / Tear strenght / Résistance à la déchirure

Urdimbre / Warp / Châine:

Trama / Weft / Trame:

190 N ISO 13937-3:2000
220 N ISO 13937

-3:2000

Resistencia de las costuras / Seam strenght / Résistance des coutures

Urdimbre / Warp / Châine:

Trama / Weft / Trame:

420 N ISO 13935-2:2014
460 N ISO 13935-2:2014

Resistencia a la tracción / Tensile strenght / Résistance à la traction

Urdimbre / Warp / Châine:

Trama / Weft / Trame:

1200 N ISO 13934-2:2014
790 N ISO 13934-2:2014

Resistencia a la rotura / Breaking strenght / Résistance à la déchirure

Urdimbre / Warp / Châine:

Trama / Weft / Trame:

1400 N ISO 13934-1:2014
920 N ISO 13934-1:2014

Deslizamiento de las costuras / Seam slippage / Résistance des coutures

Urdimbre / Warp / Châine:

Trama / Weft / Trame:

5 mm ISO 13936-1:2004
5 mm ISO 13936-1:2004

Resistencia a la abrasión / Abrasion resistance / Résistance à l'abrasion:

Ciclos / Cycles / Cycles:

>30.000 ISO 12947-2:2016

Prueba del Cigarrillo / Cigarette Test / Test de la Cigarette

PASS ISO 1021-1:2006-
BS 5852 part 1

Solidez de los colores a la luz / Colour fastness to light / Résistance à la lumière

5 ISO 105-B02 :2014

Solidez a la limpieza en seco / Rubbing solvents / Résistance au nettoyage à sec

4 ISO 105 -D01:2010

Solidez de los colores al lavado

4-5 ISO 105-X12:2016

Rubbing fastness in humid state / Résistance au nettoyage

4-5 ISO 12945-1:2000

Resistencia al pilling / Pilling resistance / Résistance au pilling

INSTRUCCIONES DE LAVADO / WASHING INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE LAVAGE



Lavado a máquina, máximo a 30° C con detergentes neutros.
Washing machine, maximum 30° C with neutral detergents. Lavage à un maximum de 30° C avec un détergent neutre.



Planchar por la cara posterior, máx. 110°.
Iron only the rear side, at a maximum of 110°. Repasser par la face de derrière, 110° au maximum.



No escurrir, retorcer o centrifugar.
Do not wring, no centrifugate. Ne pas essorer, tordre ou essorage.



No secar en secadora.
Do not tumble dry. Ne pas sécher en machine.



Puede lavarse en seco.
It can be dry cleaned. Il peut être nettoyé à sec.



Evitar secar al sol.
Avoid drying in the sun. Éviter sécher au soleil.



No usar lejía.
Do not use bleach. Ne pas utiliser eau de Javel

ESP: Instrucciones de lavado: En caso de manchas quitar inmediatamente la suciedad con un paño y limpiar suavemente con una solución jabonosa líquida y neutral. Después limpiar con agua.

ENG: Clearing instruction in case of stains: remove the dirt directly with a tissue and then with a neutreal soap solution. After cleaning with pure water.

FR: Nettoyage en cas des tâches: nettoyez immédiatement la saleté avec un morceau de tissu et nettoyez doucement avec une solution de savon liquid et neuter. Après-nettoyage avec de l'eau proper.

ESP: Instrucciones en caso de lavado o limpieza en seco: Es recomendable un programa de lavado con baja velocidad de giro de tambor de la lavadora. El uso de detergente con blanqueador (óptico) puede cambiar el color del tejido.

ENG: Remark in case of washing or dry cleaning. Low spin drying is always recommended. The use of detergent with optical whitener can change the colour.

FR: Remarque chez lavage ou nettoyage à sec: Tournage à basse vitesse. L'usage du détergent avec blancheur optique peut changer le coloris.

