

MASSIMO

Acabado: ESTAMPADO ANTIMANCHAS			
Composición 100% PES		ISO 1833-1977 Peso ISO-DIS 30801 Ancho ISO 3932-76	
		400,00 gr/m² 560,00 gr/m 140,00 cm.	
UNE 40075-80 ISO 12945-2		ISO 12947/1-4	
Densidad Urdimbre: Trama: Pilling Test: Grado 71,00 37,00 4/5		Martindale Resistencia a la abrasión - Fin Ensayo: 60.000	
ISO 13943/1		BS-3320:1988	
Resistencia a la tracción Urdimbre: 650,00 N Trama: 697,00 N		Resistencia a la costura Urdimbre: 3,00 mm Trama: 3,00 mm	
ISO-TC 36/SC8/WG2		ISO 13937/3	
Alargamiento a la rotura Urdimbre: 64,00% Trama: 54,00%		Resistencia al rasgado Urdimbre: 10,00 N Trama: 8,00 N	
ISO 105-X12		ISO 105-X12	
Solidez al frote seco Descarga: 4 Degradacion: 4/5		Solidez al frote humedo Descarga: 3/4 Degradacion: 4/5	
ISO-105-C01:1989		ISO-675-1979	
Solidez al lavado Descarga: 4 Degradacion: 4/5		Encogimiento al lavado a 40 °C Urdimbre: 1,00% Trama: 1,00 %	
ISO-105-X05:1987		ISO-675-1979	
Solidez al percloroetileno Descarga: 4 Degradacion: 4/5		Encogimiento al lavado en seco Urdimbre: 0,00% Trama: 0,00%	
Datos orientativos sin valor contractual.		UNE-EN ISO 105-B02	
		Solidez a la luz Degradacion: 4	

Uso recomendado:



Símbolos de mantenimiento:



Observaciones

DATOS ORIENTATIVOS SIN VALOR CONTRACTUAL
 FINISHING: STAIN-RESISTANT./ ANTIMANCHAS
 Standard - Cigarette Test (BS 5852).

CERTIFICADOS: British